VIGICOM

ATI.530HD

TÉLÉPHONE DECT POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ DES ACTIVITÉS DE SERVICE

ATI.530HD, CONÇU POUR PROTÉGER EFFICACEMENT UN TRAVAILLEUR ISOLÉ

des activités tertiaires : bureau, santé, action sociale, recherche, administration, informatique, hôtel, loisirs, commerces ...
Détection d'arrachement, de chute et perte de verticalité, de perte de mouvement et combinaison des modes ci-dessus.

ATI.530HD EST IDÉAL POUR :

ALERTER
les secours

COMMUNIQUER
avec la personne en difficulté

NOUVEAU

ATI.530HD EST UN DISPOSITIF D'ALERTE POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ COMPLET

- Calendrier horaire hebdomadaire d'activation
- Preuve d'éveil
- Réglages des alarmes, des angles d'inclinaison, des délais d'envoi d'alertes

AUCUN ABONNEMENT !

- Raccordement à toute ligne téléphonique fixe ou réseau DECT existant, profil GAP
- 10 jours d'autonomie
- Chargeur de bureau

TRANSMISSION AUTOMATIQUE D'ALERTES

- Appels mains-libres en boucle sur neuf numéros
- Balise sonore pour localisation sur le site
- Utilise le réseau téléphonique classique

ATI-530HD EST UN NOUVEAU DISPOSITIF D'ASSISTANCE AU TRAVAILLEUR ISOLÉ. CE TÉLÉPHONE INTÈGRE LES FONCTIONS UNIQUES OU COMBINÉES DE DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ ET D'ABSENCE DE MOUVEMENT. CES MODES ASSURENT UNE PROTECTION OPTIMALE QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU TRAVAILLEUR : DEBOUT, ASSISE OU ALLONGÉE.

ATI-530HD S'UTILISE EN ÉMISSION ET EN RÉCEPTION COMME UN TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL CLASSIQUE !

SANS ABONNEMENT, LIGNE TÉLÉPHONIQUE CLASSIQUE

- Application « DATI » ergonomique.
- Temporisations préréglées.
- Cordon d'arrachement.
- Appels d'urgence en boucle jusqu'à 9 numéros.
- Blocage possible des appels indésirables et des numéros surtaxés.
- Etui avec clip pour ceinture fourni.

APPEL SOS

L'arrachement du cordon ou un appui sur l'écran instaure une communication vocale mains-libres vers les numéros enregistrés.

MODE "DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ"

Se déclenche si l'inclinaison du téléphone est supérieure à 45° (angle ajustable) pendant plus de 30 secondes (délai ajustable). Une alarme sonore temporisée à 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur rétablit la position verticale du téléphone (se relève), le processus d'alerte est arrêté.

Dans le cas contraire, un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de dialoguer avec l'utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la situation. Ce mode est utilisé pour des personnes travaillant principalement en position debout.

MODE "DÉTECTION D'ABSENCE DE MOUVEMENT"

ATI-530HD analyse en permanence les mouvements de l'utilisateur. En cas de diminution de mouvements pendant plus de 60 secondes (temporisation ajustable), une alarme sonore d'une durée de 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur bouge, le processus d'alerte est arrêté. Dans le cas contraire, un appel téléphonique est passé permettant au correspondant de dialoguer avec l'utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la situation.

NON-RÉPONSE OU OCCUPATION

Si le premier numéro d'urgence appelé ne répond pas, ATI-530HD compose alors automatiquement, successivement et en boucle, jusqu'à neuf numéros préalablement enregistrés jusqu'à ce que l'un des correspondants réponde.

Vigicom est une marque d'Attendance ; les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

RÉGLEMENTATION AU SUJET DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

CODE DU TRAVAIL
Article R4512-13 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
"Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident...".

LIVRÉ PRÊT À FONCTIONNER AVEC BASE DE RECHARGE, ÉTUI AVEC CLIP POUR CEINTURE, BATTERIE, CORDON D'ARRACHEMENT, NOTICE DE PROGRAMMATION.

Le DECT DATI ATI-530HD a été conçu pour répondre au besoin de protection des personnes isolées :
- Quatre modes d'alertes automatiques pour une protection complète.
- Appels automatisés en cascade sur neuf numéros.
- Utilisation simplifiée.
- Cordon d'arrachement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la Protection des Travailleurs Isolés depuis plus de **dix ans** et propose un large choix de Dispositifs d'Alertes pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés.
Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM **PTI.**
Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le prix **Stars et Métiers** de la Bred et le prix **Innovation Preventica** ; « un dispositif portatif d'alerte de malaise à distance » a été **breveté** par son équipe R&D. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection **(SYNAMAP)** et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRÉQUENCES	DECT au profil GAP (intercompatibilité), avec itinérance (roaming) et transfert intercellulaire (handover)
ECRAN	Ecran tactile couleur capacitif TFT 320 x 480 pixels, 256000 couleurs et 8,9 cm de diagonale.
ACOUSTIQUE	Optimiseur vocal, micro et haut-parleur à fort volume, sans distorsion
FONCTIONS "PROTECTION DUTRAVAILLEUR ISOLÉ"	Appel SOS par arrachement ou appui écran, perte de verticalité, analyse de mouvements, appel en communication mains-libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 9 numéros, pré-alarme, balise sonore, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil.
CAMÉRA	APN avant 300K pixels
MÉMOIRE	Carte microSD, microSDHC jusqu'à 32Go non fournie
CONNECTIVITÉ	WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth V3.2, mini USB 2.0, prise jack 3,5mm, ligne analogique (prise FT, compatible box ADSL et PABX GAP)
PORTÉE	50m en environnement cloisonné, 300m en champs libres extensible par répétiteurs DECT
AUTRES FONCTIONS	Horloge, conférence à 3, présentation du numéro, sonnerie : 6 volumes et 61 mélodies, répertoire à 500 entrées, réveil, journal d'appels, numérotation abrégée, répondeur 40mn interrogeable à distance (selon version), blocage appels indésirables, blocage des numéros surtaxés, mains libres
AUTONOMIE	En veille : 10 jours, en conversation : 10 heures.
UTILISATION	De -0C à +40C
ACCESSOIRES FOURNIS	Base de recharge, cordon d'arrachement, batterie rechargeable, étui avec clip pour ceinture
BATTERIE	Lithium-ion 1450mAh, 3,7V
DIMENSIONS, POIDS	117 x 72 x 14mm, 140g
OPTION	Base DECT, répétiteur DECT, combiné supplémentaire (jusqu'à 6 sur une même base)

Attendance RCS MELUN 479 264 657 - Ne pas jeter sur la voie publique. Spécifications modifiables sans préavis.